# Zebra ZD600 Serie

## Zebra ZD600 Serie – Maximale Performance im kleinen Format

**Thermodirekt-, Thermotransfer-Druck und RFID in einem Gerät**
RFID-Druck- und Kodierfunktion ermöglicht die Erstellung von RFID-Tags für modernste Nachverfolgungs- und Identifikationssysteme.

**Verarbeitet verschiedenste Größen und Materialien**
Die leistungsstarke Drucktechnologie des Zebra ZD621 verarbeitet Etiketten, Anhänger und Armbänder, sowohl bei der Mediengröße, Medienbeschaffenheit als auch dem Rollendurchmesser ist der Etikettendrucker sehr flexibel.

**Robuste Bauweise für den Dauer-Einsatz**
Die langlebige Bauweise und die hochwertige Verarbeitung sorgen dafür, dass die Drucker auch unter schwierigen Bedingungen zuverlässig arbeiten.

**Optionaler 4,3-Zoll-LCD-Farbtouchscreen für einfache Bedienung und Einstellungen**
Das Display zeigt den Druckstatus, Einstellungsoptionen und Warnhinweise an, sodass Benutzer sofort reagieren können.

**Einfache Integration in IT-Strukturen durch eine moderne Software und inkludierte Tools**
Die ZD600 Serie lässt sich mit verschiedenen IT-Systemen verbinden und unterstützt moderne Netzwerkprotokolle und Druckersprachen, was die Anpassung an bestehende IT-Infrastrukturen erleichtert.

# Zebra ZD600 Serie

## Eigenschaften

**Drucktechnologie**: Thermotransfer, Thermodirekt, RFID

**Druckbreite** (max.): 4 Zoll (104 mm)

**Druckauflösung**: 203, optional 300 dpi

**Druckgeschwindigkeit** (max.): 203 mm/Sek.

**Medienbreite**: 15 bis 108 mm

**Medienstärke**: 0,08 - 0,19 mm

**Medienrollen-Außendurchmesser** (max.): 127 mm

**Medientypen**: Rollen- und Faltmedien, glatt, gestanzt, Anhänger, Armbänder, mit/ohne Trägermaterial

**Mediensensor**: Beweglicher Reflexmarkensensor, Multipositions-Durchlicht-Sensor

**Farbband-Außendurchmesser**: 66 mm

**Kompatibel mit**: Windows, Android, Apple iOS

**Druckersprachen**: ZPL, EPL, Emulation weiterer Sprachen

**Netzwerkverbindungen**: Ethernet, RS-232/seriell, USB, opt. WLAN, Bluetooth

**Betriebstemperatur**: 4,4 – 41 °C

**Abmessungen** (B x L x H): Thermodirekt: 221 x 177 x 151 / Thermotransfer: 267 x 202 x 192 mm

**Gewicht**: 1,6 / 2,5 kg

## Optionales Zubehör

**4,3 Zoll LCD-Farbtouchscreen**

**Cutter (Schneidevorrichtung)**

**Peeler (Etikettenspender)**

**WLAN & Bluetooth-Anbindung**

**Akku (1 Schicht mit maximaler Druckgeschwindigkeit)**

**Tragetasche**

**Montageplatte**

**Stromkabel**

**Netzwerkkabel**

**Reinigungsmaterial**

**Medien-Adapter**

# Zebra ZD600 Serie

barcotec
YOUR DIGITAL ENABLING SPECIALIST.

## Standardmerkmale

- Druckmethoden: Thermotransfer- oder Thermodirektdruck
- Programmiersprachen ZPL und EPL
- Benutzeroberfläche mit 5 Status-Symbolen und 3 Tasten
- Ethernet, seriell, USB 2.0, USB-Host
- Mobile App für Android & iOS zur Druckereinrichtung über BLE (Bluetooth Low Energy 5)*

* BLE ist nur zur Verwendung mit der mobilen Zebra-App zur Druckereinrichtung bestimmt

- Echtzeituhr
- Tänzerrolle für erstklassige Druckqualität
- OpenACCESS™ für einfaches Einlegen der Medien
- Doppelwand-Rahmenkonstruktion
- ENERGY STAR®-Zertifizierung
- ZebraDesigner Essentials – Tool zur Erstellung von Barcode-Etiketten, kostenlos unter www.zebra.com/zebradesigner
- PDF Direct
- Zwei Jahre Standardgarantie

## Physische Merkmale

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | **Thermodirekt:**<br>8,7 Zoll (L) x 7,0 Zoll (B) x 5,9 Zoll (H)<br>221 mm (L) x 177 mm (B) x 151 mm (H)<br>**Thermotransfer:**<br>10,5 Zoll (L) x 8,0 Zoll (B) x 7,5 Zoll (H)<br>267 mm (L) x 202 mm (B) x 192 mm (H) |
| **Auflösung** | 203 dpi/8 Punkt pro mm<br>300 dpi/12 Punkt pro mm (optional) |
| **Speicher** | 512 MB Flash, 256 MB SDRAM<br>64 MB für Benutzer verfügbarer nichtflüchtiger Speicher<br>8 MB für Benutzer verfügbares SDRAM |
| **Maximale Druckbreite** | 104 mm/4,09 Zoll bei 203 dpi<br>108 mm/4,27 Zoll bei 300 dpi |
| **Maximale Druckgeschwindigkeit** | 203 mm/8 Zoll pro Sekunde (203 dpi)<br>152 mm/6 Zoll pro Sekunde (300 dpi) |
| **Mediensensoren** | Beweglicher Reflexions-/Reflexmarkensensor (volle Breite), Multipositions-Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor |
| **Firmware** | ZPL II, EPL 2, XML; ZBI, PDF Direct |

## Medien- und Farbbandspezifikationen

| | |
|---|---|
| **Etikettenlänge** | Maximum: 991 mm/39,0 Zoll<br>Minimum: 6,4 mm/0,25 Zoll |
| **Medienbreite** | **Thermodirekt:** 15 mm/0,585 Zoll bis 108 mm/4,25 Zoll<br>**Thermotransfer:** 15 mm/0,585 Zoll bis 118 mm/4,65 Zoll |
| **Medienrollen-Größe** | Maximaler Außendurchmesser: 127 mm/5,0 Zoll<br>Kerninnendurchmesser: 12,7 mm (0,5 Zoll) und 25,4 mm (1,0 Zoll) Standard, 38,1 mm (1,5 Zoll), 50,8 mm (2,0 Zoll) und 76,3 mm (3,0 Zoll) mit optionalen Adaptern |
| **Medienstärke** | min. 0,08 mm (0,003 Zoll), max. 0,19 mm (0,0075 Zoll) (nur Abrissmodus) |
| **Medientypen** | Rollen- oder gefaltete, gestanzte oder Endlosetiketten mit oder ohne Reflexmarke, Anhänger, Endlosbelegpapier, Armbänder, Medien ohne Trägermaterial*<br>* Nur zur Verwendung mit Druckermodell für Medien ohne Trägermaterial |
| **Farbband-Außendurchmesser** | 66 mm/2,6 Zoll (300 m), 34 mm/1,34 Zoll (74 m) |
| **Farbband-Standardlänge** | 300 m (984 ft.), 74 m (243 ft.) |
| **Farbband-Verhältnis** | 1:4 Farbband zu Medien (300 m)<br>1:1 Farbband zu Medien (74 m) |
| **Farbbandbreite** | 33,8 mm/1,33 Zoll bis 109,2 mm/4,3 Zoll |
| **Farbband-Kerninnendurchmesser** | 300-m-Farbband: 25,4 mm/1 Zoll<br>74-m-Farbband: 12,7 mm/0,5 Zoll |

## Betriebsbedingungen

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | 4,4 °C bis 41 °C (40 °F bis 105 °F) |
| **Lagertemperatur** | -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F) |
| **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb** | 10 bis 90 %, nicht kondensierend |
| **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung** | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| **Elektrik** | Mit autom. Erkennung (PFC-kompatibel), 100–240 V AC, 50–60 Hz, ENERGY STAR-Zertifizierung; Energieeffizienzstufe VI zertifiziert, optionaler Akku 2750 mAh, nach IEC60601-1 zertifiziertes Netzteil bei Modellen für das Gesundheitswesen eingeschlossen |

## Optionen und Zubehör

| | |
|---|---|
| **Medienhandhabung** | Etikettenspender/-abzieher: mit Sensor für entnommene Etiketten (werkseitig installiert oder vor Ort installierbar) |
| **Benutzerschnittstelle** | 4,3-Zoll-LCD-Farbtouchscreen (Auflösung: 480 horizontal x 272 vertikal), Benutzerschnittstelle mit 3 Tasten |
| **Akku** | Versorgung des Druckers mit Strom für eine ganze Schicht mit maximaler Druckgeschwindigkeit. Unterstützt alle Medienhandhabungsoptionen. |
| **Tragetasche** | Mit der Tragetasche mit Schultergurt und Griffen können Sie Ihren Desktop-Drucker und den Akku problemlos zum Einsatzort bringen |
| **Keyboard Display Unit** | Zebra Keyboard Display Unit (ZKDU) für eigenständige Drucklösungen |
| **Verschließbarer Medienbehälter** | Mechanisches Schloss mit zwei Schlüsseln, Öffnung für Kensington®-Schloss, nur bei Thermodirektmodell ZD621 für das Gesundheitswesen verfügbar |
| **Montageplatte** | Zur Befestigung der Drucker der ZD-Serie an Theken oder Regalen |
| **Geschlossenes Netzteil** | Angeschlossenes Netzteilzubehör zur kabellosen Installation |

## Schriftarten/Grafik/Symbolsätze

| | |
|---|---|
| **Barcode-Verhältnisse:** | 2:1 und 3:1 |
| **1D-Barcodes** | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Ergänzung, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, Logmars, MSI, Codabar und Planet Code |
| **2D-Barcodes** | Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF und Aztec |
| **Schriftarten und Grafiken** | 16 druckerresidente, erweiterbare ZPL II-Bitmapschriftarten, zwei druckerresidente skalierbare ZPL-Schriftarten, fünf druckerresidente, erweiterbare EPL2-Schriftarten, native Unterstützung für offene Schriftarten, Unicode-kompatibel. Für China bestimmte Geräte mit Schriftart SimSun (vereinfachtes Chinesisch) |

# Zebra ZD600 Serie

barcotec
YOUR DIGITAL ENABLING SPECIALIST.

## Merkmale für das Gesundheitswesen

- Weiße Farbe, die im Gesundheitswesen bevorzugt wird
- Das Netzteil entspricht der Norm IEC 60601-1 und ist somit für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen geeignet.
- Desinfektionsmittelbeständige, leicht zu reinigende Kunststoffe mit versiegelter Tastenoberfläche
- UV-beständiges Gehäuse, geeignet für UV-Reinigungsverfahren

## Standardmerkmale

- Druckmethoden: Thermodirekt- und Thermotransferdruck
- Programmiersprachen ZPL und EPL
- 4,3-Zoll-LCD-Farbtouchscreen (Auflösung: 480 horizontal x 272 vertikal), Benutzerschnittstelle mit 3 Tasten
- Benutzeroberfläche mit 5 Status-Symbolen
- Ethernet, seriell, USB 2.0, USB-Host
- Mobile App für Android & iOS zur Druckereinrichtung über BLE (Bluetooth Low Energy 5)*
- BLE ist nur zur Verwendung mit der mobilen Zebra-APP zur Druckereinrichtung bestimmt
- Echtzeituhr
- Tänzerrolle für erstklassige Druckqualität
- OpenACCESS™ für einfaches Einlegen der Medien
- Doppelwand-Rahmenkonstruktion
- ENERGY STAR®-Zertifizierung
- ZebraDesigner Essentials – Easy Label Design Tool kostenlos unter www.zebra.com/zebradesigner
- PDF Direct
- Zwei Jahre Standardgarantie

## Physische Merkmale

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | **Thermodirekt:**<br>8,7 Zoll (L) x 7,0 Zoll (B) x 5,9 Zoll (H)<br>221 mm (L) x 177 mm (B) x 151 mm (H)<br>**Thermotransfer:**<br>10,5 Zoll (L) x 8,0 Zoll (B) x 7,5 Zoll (H)<br>267 mm (L) x 202 mm (B) x 192 mm (H) |
| **Gewicht:** | **Thermodirekt:** 1,6 kg/3,6 lbs.<br>**Thermotransfer:** 2,5 kg/5,5 lbs. |

## Technische Daten des Druckers

| | |
|---|---|
| **Betriebssystem** | LINK-OS® |
| **Auflösung** | 203 dpi/8 Punkt pro mm<br>300 dpi/12 Punkt pro mm (optional) |
| **Arbeitsspeicher** | 512 MB Flash, 256 MB SDRAM<br>64 MB für Benutzer verfügbarer nichtflüchtiger Speicher<br>8 MB für Benutzer verfügbares SDRAM |
| **Maximale Druckbreite** | 104 mm/4,09 Zoll bei 203 dpi<br>108 mm/4,27 Zoll bei 300 dpi |
| **Maximale Druckgeschwindigkeit** | 203 mm/8 Zoll pro Sekunde (203 dpi)<br>152 mm/6 Zoll pro Sekunde (300 dpi) |
| **Mediensensoren** | Beweglicher Reflexions-/Reflexmarkensensor (volle Breite), Multipositions-Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor |
| **Firmware** | ZPL II, EPL 2, XML; ZBI, PDF Direct |

## Medien- und Farbbandspezifikationen

| | |
|---|---|
| **Etikettenlänge** | Maximum: 991 mm/39,0 Zoll<br>Minimum: 6,4 mm/0,25 Zoll |
| **Medienbreite** | **Thermodirekt:** 15 mm/0,585 Zoll bis 108 mm/4,25 Zoll<br>**Thermotransfer:** 15 mm/0,585 Zoll bis 118 mm/4,65 Zoll |
| **Medienrollen-Größe** | Maximaler Außendurchmesser: 127 mm/5,0 Zoll<br>Kerninnendurchmesser: 0,5 Zoll (12,7 mm) und 1,0 Zoll (25,4 mm) Standard, 1,5 Zoll (38,1 mm), 2,0 Zoll (50,8 mm) und 3,0 Zoll (76,2 mm) mit optionalen Adaptern |
| **Medienstärke** | min. 0,08 mm (0,003 Zoll), max. 0,19 mm (0,0075 Zoll) (nur Abrissmodus) |
| **Medientypen** | Rollen- oder gefaltete, gestanzte oder Endlosetiketten mit oder ohne Reflexmarke, Anhänger, Endlosbelegpapier und Armbänder |
| **Farbband-Außendurchmesser** | 66 mm/2,6 Zoll (300 m), 34 mm/1,34 Zoll (74 m) |
| **Farbband-Standardlänge** | 300 m (984 ft.), 74 m (243 ft.) |
| **Farbband-Verhältnis** | 1:4 Farbband zu Medien (300 m)<br>1:1 Farbband zu Medien (74 m) |
| **Farbbandbreite** | 33,8 mm/1,33 Zoll bis 109,2 mm/4,3 Zoll |
| **Farbband-Kerninnendurchmesser** | 300-m-Farbband: 25,4 mm/1 Zoll<br>74-m-Farbband: 12,7 mm/0,5 Zoll |

## Betriebsbedingungen

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | 4,4 °C bis 41 °C (40 °F bis105 °F) |
| **Lagertemperatur** | -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F) |
| **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb** | 10 bis 90 %, nicht kondensierend |
| **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung** | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| **Elektrik** | Mit autom. Erkennung (PFC-kompatibel), 100–240 V AC, 50–60 Hz, ENERGY STAR-Zertifizierung; Energieeffizienzstufe VI zertifiziert, optionaler Akku 2750 mAh, nach IEC60601-1 zertifiziertes Netzteil bei Modellen für das Gesundheitswesen eingeschlossen |

## Optionen und Zubehör

| | |
|---|---|
| **Medienhandhabung** | Etikettenspender/-abzieher: mit Sensor für entnommene Etiketten (werkseitig installiert oder vor Ort installierbar) Schneidevorrichtung (werkseitig installiert oder vor Ort installierbar) |
| **Konnektivität** | WLAN nach 802.11ac und Bluetooth 4.1 (zwei Drahtlos-Anschlüsse), (werkseitig installiert oder vor Ort installierbar) |
| **Benutzerschnittstelle** | 4,3-Zoll-LCD-Farbtouchscreen (Auflösung: 480 horizontal x 272 vertikal), Benutzerschnittstelle mit 3 Tasten |
| **Akku** | Versorgung des Druckers mit Strom für eine ganze Schicht mit maximaler Druckgeschwindigkeit. Unterstützt alle Medienhandhabungsoptionen. |
| **Tragetasche** | Mit der Tragetasche mit Schultergurt und Griffen können Sie Ihren Desktop-Drucker und den Akku problemlos zum Einsatzort bringen |
| **Keyboard Display Unit** | Zebra Keyboard Display Unit (ZKDU) für eigenständige Drucklösungen |
| **Verschließbarer Medienbehälter** | Mechanisches Schloss mit zwei Schlüsseln, Öffnung für Kensington®-Schloss, nur bei Thermodirektmodell des ZD621 für das Gesundheitswesen verfügbar |
| **Montageplatte** | Zur Befestigung der Drucker der ZD-Serie an Theken oder Regalen |
| **Geschlossenes Netzteil** | Angeschlossenes Netzteilzubehör zur kabellosen Installation |

## Schriftarten/Grafik/Symbolsätze

| | |
|---|---|
| **Barcode-Verhältnisse:** | 2:1 und 3:1 |
| **1D-Barcodes** | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Ergänzung, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, Logmars, MSI, Codabar und Planet Code |
| **2D-Barcodes** | Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF und Aztec |

# Zebra ZD600 Serie

barcotec
YOUR DIGITAL ENABLING SPECIALIST.

## RFID-Funktionen

- Unterstützt Tags, die kompatibel sind mit den Protokollen UHF EPC Gen 2 V2, ISO/IEC 18000-63
und RAIN RFID
- Druckt und codiert Tags mit einem Mindestabstand von 16 mm/0,6 in
- Adaptive Encoding Technology vereinfacht das RFID-Setup und macht komplexe Richtlinien für die RFID-Platzierung überflüssig
- Verfolgung der RFID-Leistung mithilfe von Auftragsüberwachungstools
- Global in mehr als 70 Ländern RFID-zertifiziert, um multinationale Bereitstellungen zu unterstützen
- RFID-Protokoll zeichnet sämtliche RFID-Daten mit Zeitstempel auf und sorgt so für Nachvollziehbarkeit
- RFID-ZPL-Befehle ermöglichen Kompatibilität mit vorhandenen RFID-Druckern von Zebra
- Unterstützung des Branchenstandards MCS (Multi-Vendor Chip-Based Serialisation)
- Integrierter Zebra RFID-Leser/Codierer RE40

## Standardmerkmale

- Druckmethoden: Thermotransfer- oder Thermodirektdruck
- ZPL-Programmiersprachen
- 4,3-Zoll-LCD-Farbtouchscreen (Auflösung: 480 horizontal x 272 vertikal), Benutzerschnittstelle mit 3 Tasten
- Benutzeroberfläche mit 5 Status-Symbolen
- Ethernet, seriell, USB 2.0, USB-Host
- Mobile App für Android und iOS zur Druckereinrichtung über BLE Bluetooth Low Energy 5)

* BLE ist nur zur Verwendung mit der mobilen Zebra-App zur Druckereinrichtung bestimmt

- Echtzeituhr
- Medientänzerarm für erstklassige Druckqualität
- OpenACCESS™ für einfaches Einlegen der Medien
- Doppelwand-Rahmenkonstruktion
- ENERGY STAR®-Zertifizierung
- PDF Direct
- ZebraDesigner Essentials – einfaches Tool zur Erstellung von Barcode-Etiketten, kostenlos unter
www.zebra.com/zebradesigner
- Zwei Jahre Standardgarantie

## Physische Merkmale

| | |
|---|---|
| **Abmessungen** | 10,5 in L x 8,0 in B x 7,5 in H<br>267 mm L x 202 mm B x 192 mm H |
| **Gewicht** | 2,5 kg/5,5 lbs |

## Technische Daten des Druckers

| | |
|---|---|
| **Betriebssystem** | LINK-OS® |
| **Auflösung** | 203 dpi/8 Punkte pro mm<br>300 dpi/12 Punkte pro mm (optional) |
| **Speicher** | 512 MB Flash; 256 MB SDRAM<br>64 MB für Benutzer verfügbarer nichtflüchtiger Speicher<br>8 MB für Benutzer verfügbares SDRAM |
| **Maximale Druckbreite** | 104 mm/4,09 in bei 203 dpi<br>108 mm/4,27 in bei 300 dpi |
| **Maximale Druckgeschwindigkeit** | 203 mm/8 in pro Sekunde (203 dpi)<br>152 mm/6 in pro Sekunde (300 dpi) |
| **Mediensensoren** | Beweglicher Reflexmarkensensor (volle Breite); Multipositions-Durchlicht-/Zwischenraumsensor |
| **Firmware** | ZPL II; EPL 2; XML; ZBI; PDF Direct |

## Medien- und Farbbandspezifikationen

| | |
|---|---|
| **Etikettenlänge** | Maximum: 991 mm/39,0 in<br>Minimum: 6,4 mm/0,25 in |
| **Medienbreite** | 15 mm/0,585 in bis 118 mm/4,65 in |
| **Medienrollen-Größe** | Maximaler Außendurchmesser: 127 mm/5,0 in<br>Kerninnendurchmesser: 12,7 mm (0,5 in), 25,4 mm (1,0 in) und 76,2 mm (3,0 in) Standard, 38,1 mm (1,5 in) und 50,8 mm (2,0 in) mit optionalen Adaptern |
| **Medienstärke** | min. 0,08 mm (0,003 in), max. 0,19 mm (0,0075 in) (nur Abrissmodus) |
| **Medientypen** | Rollen- oder gefaltete, gestanzte oder Endlosetiketten mit oder ohne Reflexmarke, Anhänger, Endlosbelegpapier und Armbänder |
| **Farbband-Außendurchmesser** | 66 mm/2,6 in (300 m), 34 mm/1,34 in (74 m) |
| **Farbband-Standardlänge** | 300 m (984 ft), 74 m (243 ft) |
| **Farbband-Verhältnis** | 1:4 Farbband zu Medien (300 m)<br>1:1 Farbband zu Medien (74 m) |
| **Farbbandbreite** | 33,8 mm/1,33 in bis 109,2 mm/4,3 in |
| **Farbband-Kerninnendurchmesser** | 300-m-Farbband: 25,4 mm/1 in<br>74-m-Farbband: 12,7 mm/0,5 in |

## Betriebsbedingungen

| | |
|---|---|
| **Betriebstemperatur** | 4,4 °C bis 41 °C (40 °F bis 105 °F) |
| **Lagertemperatur** | -40 °C bis 60 °C (-40 °F bis 140 °F) |
| **Luftfeuchtigkeit bei Betrieb** | 10 bis 90 % (nicht kondensierend) |
| **Luftfeuchtigkeit bei Lagerung** | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| **Elektrik** | Mit autom. Erkennung (PFC-kompatibel),<br>100–240 V AC, 50–60 Hz<br>ENERGY STAR-Zertifizierung<br>Zertifiziert gemäß Energieeffizienz-Level VI<br>Optionaler 2750-mAh-Akku |

## Optionen und Zubehör

| | |
|---|---|
| **Medienhandhabung** | Etikettenspender/-abzieher: mit Sensor für entnommene Etiketten (werkseitig installiert oder vor Ort installierbar)<br>Schneidvorrichtung (werkseitig installiert oder vor Ort installierbar) |
| **Konnektivität** | WLAN nach 802.11ac und Bluetooth 4.1 (zwei Drahtlos-Anschlüsse), (werkseitig installiert oder vor Ort installierbar) |
| **Akku** | Versorgung des Druckers mit Strom für eine ganze Schicht bei maximaler Druckgeschwindigkeit. Unterstützt alle Medienhandhabungsoptionen. |
| **Tragetasche** | Mit der Tragetasche mit Schultergurt und Griffen können Sie Ihren Desktop-Drucker und den Akku problemlos zum Einsatzort bringen. |
| **Keyboard Display Unit** | Zebra Keyboard Display Unit (ZKDU) für eigenständige Drucklösungen |
| **Montageplatte** | Zur Befestigung der Drucker der ZD-Serie an Theken oder Regalen |
| **Geschlossenes Netzteil** | Angeschlossenes Netzteilzubehör zur kabellosen Installation |

## Schriftarten/Grafik/Symbolsätze

| | |
|---|---|
| **Barcode-Verhältnisse** | 2:1 und 3:1 |
| **1D-Barcodes** | Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Ergänzung, Plessey, Postnet, 2/5 Standard, 2/5 Industrie, 2/5 Interleaved, Logmars, MSI, Codabar und Planet Code |
| **2D-Barcodes** | Codablock, PDF417, Code 49, DataMatrix, MaxiCode, QR Code, MicroPDF und Aztec |