



Citizen CL-S400DT – Print price tags and tickets easily

- ✓ Flexible media forms and thicknesses: labels, price tags and tickets
- ✓ Roll or stack feeding of the media - quick media changes
- ✓ Clear LCD display and easy-to-read buttons
- ✓ Robust and simple construction with external roll holder
- ✓ Integrated power supply unit for space saving

Features

Printing technology: Thermodirect

Printing width (max.): 4 inch (104 mm)

Resolution: 203 dpi

Printing speed (Max.): 150 mm/sec.

Media width: 19.5 to 118 mm

Media thickness: 0.06 to 0.25 mm

Media types: Roll and fold media, plain, die-cut and perforated, price labels, tickets

Media sensor: Transmissive, indent and black mark - Adjustable

Incl. external roll holder

Operating systems: Windows, Windows Server, Linux, macOS

Printer languages: Automatic switching Zebra ZPL-II and Datamax I-Class, DMX400, BASIC interpreter

Connection: USB 2.0, RS-232/serial, opt.: WLAN, LAN/Ethernet, parallel

Dimensions (W x L x H): 206 x 149 x 150 mm

Weight: 2.68 kg

Optional accessories

Peeler (dispensing edge)

Cutter

External roll holder 8 inch

Print head cleaning pen set

Modell	CL-S400DT
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	6 Zoll pro Sekunde (150 mm/Sek.)
Druckbreite (Maximal)	4 Zoll (104 mm)
Medienbreite (min. - max.)	0.5 bis 4 Zoll (12.5 bis 118 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	Innendurchmesser 5 Zoll (125 mm) Aussendurchmesser 8 Zoll (200mm) Kerngröße 1 Zoll (25mm)
Papierstärke (min. - max.)	63.5 bis 254 µm
Medienlänge (min. - max.)	0.25 to 32 Zoll (6.35 to 812.8 mm)
Mediensensor	Verstellbar: Durchlicht, Einkerbung und Blackmark
Hauptschnittstelle	Dual Interface Seriell (RS-232C), USB (Version 2.0, full speed)
Optionale Schnittstellen	Wireless LAN 802.11b und 802.11g Standard, 100 Meter, 64/128 bit WEP, WPA, bis zu 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallel (IEEE 1284 konform)
Mechanik	Hi-Lift™ Metall Mechanik mit weit zu öffnendem Druckkopf
Bedienfeld	4 Tasten, 2-farbig hinterleuchtetes LCD Display mit 16 x 2 Punkten und Menükonfigurationssystem
Emulationen (Sprachen)	Datamax® DMX, Cross-Emulation™ - Automatisches Umschalten zwischen Zebra® und Datamax®, Zebra® ZPL2®, CBI™ BASIC Interpreter, Eltron® EPL2®
Treiber und Software	Kostenlos auf CD im Lieferumfang, für verschiedene Betriebssysteme
NV Flash Speicher	8 MB Gesamt, 1 MB für Anwender verfügbar,
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	206 x 149 x 150mm, 2,68 kg (ohne Rollenhalterung)
Cutter	Guillotine Typ, vom Händler installierbar