



Citizen CT-E301 & E601 – Compact receipt printer with antibacterial housing

- ✓ Fast receipt printing with anti-curl functionality and automatic cutter
- ✓ Antibacterial housing, resistant to disinfectants
- ✓ Compatible with all common operating systems - USB, Ethernet, Wi-Fi or Bluetooth
- ✓ Simple operation with easy-to-change paper rolls and wide-opening cover
- ✓ Multiple placement options due to small size and paper output upwards

Features

Printing technology: Direct thermal

Print width (max.): 72 mm

Print resolution: 203 dpi

Print speed (max.): 250 / 350 mm/sec. (model E601)

Media width: 57.5 - 79.5 mm

Media thickness: 53 to 85 µm

Media roll outer diameter (max.): 83 mm

Media sensor: end of paper, paper jam

Emulations (languages): ESC/POS

Network connections: USB, Ethernet, RS-232/serial, Model E601: Bluetooth, WLAN

NV Flash memory: 8 MB

Compatible operating systems: Mac OS/X, OPOS, JavaPOS, ESC/POS® emulation, Windows, Linux CUPS, iOS, Android

Dimensions (W x L x H): 108 x 125 x 165 mm

Weight: 1.3 kg

Optional accessories

Cutter (cutting device) guillotine type, full and partial

Modell	CT-E301
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	250 mm/Sek.
Druckbreite (Maximal)	72 mm
Medienbreite (min. - max.)	57,5 - 79,5 (+/- 0,5 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	83 mm Aussendurchmesser
Papierstärke (min. - max.)	53 bis 85 µm
Mediensensor	Papierende
Hauptschnittstelle	Triple interface: Serial, USB und Ethernet
Energieveersorgung	100 - 240V, 50/60hz
Zuverlässigkeit	200 Millionen Impulse oder 150 Km, 2 Millionen Schnitte
Bedienfeld	1 Tasten, 2 LEDs
Emulationen (Sprachen)	ESC/POS™
Treiber und Software	Kostenlos zum Download von der Webseite, für verschiedene Betriebssysteme
NV Flash Speicher	8 MB
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	108 x 125 x 165 mm, 1,3Kg
Cutter	Guillotine Typ, voll und partiell
EMV und Sicherheitsnormen	CE, C-UL, VCCI, FCC Klasse A, UL, CCC

Modell	CT-E601
Drucktechnologie	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (Max.)	350 mm/Sek
Druckbreite (Maximal)	72 mm
Medienbreite (min. - max.)	57,5 - 79,5 (+/- 0,5 mm)
Rollengröße (max.), Kerngröße	83 mm Aussendurchmesser
Papierstärke (min. - max.)	53 bis 85 µm
Mediensensor	Papierende
Hauptschnittstelle	USB 2.0 full speed
Optionale Schnittstellen	Ethernet, USN mit Hub, Ethernet + USB-Host, Seriell (RS-232C konform), Compact Wireless LAN, Bluetooth mit Apple™ MFi Kompatibilität, Premium Wireless LAN
Energieveersorgung	100 - 240V, 50/60hz
Zuverlässigkeit	200 Millionen Impulse oder 150 Km, 2 Millionen Schnitte
Bedienfeld	2 Tasten, 5 LEDs
Emulationen (Sprachen)	ESC/POS™
NV Flash Speicher	8 MB
Abmessungen (B x T x H) und Gewicht	108 x 125 x 165 mm, 1,3Kg
Cutter	Guillotine Typ, voll und partiell
EMV und Sicherheitsnormen	VCCI, UL, C-UL, FCC Klasse A, CE, CCC